195 mm

150 mm

Υγρό Λίπασμα Αζώτου (N) με Μαγνήσιο (MgO), εμπλουτισμένο με Ιχνοστοιχεία Μολυβδαίνο (Mo) 0,001%, Τιτάνιο (Ti) 0,026%, και Νικέλιο (Ni) 0,015%

39 NITROSPEED

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιέχει Άζωτο (αμιδική μορφή) σε υψηλή συγκέντρωση καθώς και Νικέλιο το οποίο βοηθά στο μεταβολισμό του αζώτου εντός του φυτού, σε μορφή αφομοιώσιμη από το φυτό. Είναι κατάλληλο για εκτατικές καλλιέργειες (σιτάρι, καλαμπόκι, βαμβάκι), κηπευτικά/φυλλώδη, δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλι.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:

Καλλιέργεια	Στάδιο Εφαρμογής	Δόση [l/ha]
Σιτάρι/Κριθάρι	Άνοιξη - 2-4 εφαρμογές κάθε 7-14 ημέρες	3-4
Καλαμπόκι	Στο στάδιο των 3-4 φύλλων	3-10
	Μετά από 7-10 ημέρες	
	Πριν το ξεστάχυασμα	
Ζαχαρότευτλα	Στο στάδιο των 4-10 φύλλων	2-6
	10-14 ημέρες αργότερα	2-10
	Πρίν την πλήρη κάλυψη εδάφους	
Πατάτα	2-3 ψεκασμοί πριν την ανθοφορία	3-10
	Μετά την ανθοφορία	
Λάχανο, Κουνουπίδι, Μπρόκολο	2-3 εβδομάδες μετά την εμφάνιση των πρώτων φύλλων	3-10
	2 εφαρμογές κάθε 7-10 ημέρες	
	10 ημέρες πριν την συγκομιδή	
Φράουλα	Πριν την ανθοφορία	2-5
	Μετά την ανθοφορία, κάθε 7-10 ημέρες	
Δέντρα και Θάμνοι	Πριν την ανθοφορία	7-10
	Μετά την ανθοφορία	
	10-14 ημέρες αργότερα	
Λοιπές καλλιέργειες	1-1,5 Λίτρο λιπάσματος ανά 100 Λίτρα νερού, κάθε 10-14 ημέρες	
Ποσότητα θρεπτικού διαλύματος : αροταρίες - 500-800 l/ha, οπωρώνες - 400-1000 l/ha.		

Σημείωση! Υπό κανονικές συνθήκες χρησιμοποιήστε στο σύνολο 5-6 l/ha NITROSPEED 39 ανά κύκλο καλλιέργειας. Σε περίπτωση έλλειψης Αζώτου, Μολυβδαινίου ή Νικελίου, χρησιμοποιήστε μεγαλύτερη ποσότητα από την παραπάνω, προσαρμοσμένη στο στάδιο της καλλιέργειας.

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Θρεπτικά Συστατικά:	% W/W	g/l
Ολικό Άζωτο (N)	26,0	345,8
Νιτρικό (NO_3)	4,6	61,2
Αμμωνιακό (NH_4)	2,5	33,2
Αμιδικό/Ουρικό (NH_2)	18,9	251,4
Μαγνήσιο (MgO)	3,1	41,2
Μολυβδαίνιο (Mo)	0,001	0,013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ:

Πριν τον ψεκασμό ετοιμάστε την τελική δεξαμενή πληρώνοντάς τη μεχρι τα 2/3. Στη συνέχεια προσθέστε με τη σειρά τα ακόλουθα: ουρία , NITORSPEED 39 διαλυμένο στο νερό με αναλογία 1 : 4, το φυτοπροστατευτικό (εαν είναι αναμείξιμο). Αναδεύστε και εφαρμόστε .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Η διαδικασία ανάμιξης γίνεται σε θερμοκρασία μεγ. 25 ° C. Θερμοκρασία υγρού τουλάχιστον 10 °C.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΑ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΦΥΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

- Αποδεκτή μικρή ποσότητα ιζήματος
- Προσέξτε τις συνθήκες αποθήκευσης
- Διάρκεια 3 ετών από την ημερομηνία παρασκευής

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ, ΤΥΠΟΣ: C.1.1.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία του. Σε περίπτωση κατάποσης , ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση διαρροής , συλλέγουμε αμέσως το υλικό, και τα υπόλείμματα τα πλένουμε με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ:

ΔΙΑΝΟΜΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Anthesis Ε.Π.Ε
Λεωφ. Κηφισίας 303 14561 Κηφισιά
T 210 8012367, E info@anthesis.gr
www.anthesis.gr

EKOPLON SA

Παρασκευάζεται και διακινείται από την
Ekoplon SA, Grabki Duże 82
28-225 Szydłów, Poland,
tel. (+48) 41 354 51 69, 354 52 59

www.ekoplon.pl

anthesis
Blooming together

miejsce bez lakieru

Nazwa: etykieta-nitrospeed-39

Data opracowania: 05.02.2015

Korekta nr: 1

Skala: 1:1

Kolory:

382 | 280 | 312 | 392 | 554 | black

AKCEPTUJĘ DO DRUKU (treść, układ graficzny i wymiary):

.....
data i podpis

Proof jest przybliżoną symulacją docelowego wydruku, służy do ogólnej oceny szaty graficznej projektu, rozmieszczenia nadruku, prawidłowości tekstów i nie stanowi 100% odzwierciedlenia kolorystyki, ze względu na użyte podłoże i farby. Za czytelność kodu kreskowego niezgodnego z obowiązującymi normami dla druku flexograficznego odpowiedzialność ponosi akceptujący.
Proof is an approximate simulation of the target printout. It is used for the general evaluation of the project's printed graphic design and accuracy of texts. It does not constitute 100% of the reflected colour due to the type of base and ink used. The approver takes responsibility for the barcode legibility if it is incompatible with the flexographic print standards.

Grafik: MP

07-410 Ostrołęka-Antonie, ul. Mazurska 88
tel. (29) 760-31-34, tel. (29) 761-35-31
fax (29) 761-30-71
e-mail: azcolor@azcolor.pl, www.azcolor.pl

GWARANCJA JAKOŚCI A-Z COLOR ANDRZEJ ZECER ISO 9001